Ekogab

GROUPE EKOLED · RÉSEAU INTERNATIONAL

FICHE TECHNIQUE · ÉCLAIRAGE LED

Cloche LED industrielle 250 W



ÉLIGIBLE CEE · BAT-EQ-127

Cloche LED haute puissance pour les grandes hauteurs sous plafond : entrepôts, usines, parkings, salles de sport, commerces. Rendement de 185 lm/W, driver dimmable 0-10 V et détecteur de mouvement en option.

Entrepôt · Usine · Parking · Salle de sport · Magasin · Hôpital

250 W	46 250 lm	185 lm/W	IP65 · IK08
PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PROTECTION
50 000 h	**5 ans**	**13 m**	**0-10 V**
DURÉE DE VIE	GARANTIE	HAUTEUR MAX.	DIMMABLE

Caractéristiques

EKG-HB 250

ÉLECTRIQUE		
Puissance	W	250
Tension	V AC	180–240, 50 Hz
Facteur de puissance	–	≥ 0,9
Taux de distorsion harmonique	%	< 15
Variation	–	0–10 V
PHOTOMÉTRIE		
Efficacité lumineuse	lm/W	185
Flux lumineux	lm	46 250
Température de couleur	K	5000 / 6500
Indice de rendu (IRC)	Ra	≥ 80
Angle d'éclairage	°	90
UGR	–	< 19
Groupe de risque photobiologique	–	RG1

Mécanique et capteur

OPTION

MÉCANIQUE		
Dimensions	mm	Ø 330 × 166
Matériau	–	Alu moulé + PC
Indice de protection	–	IP65
Résistance aux chocs	–	IK08
Classe électrique	–	I
Montage	–	Étrier ou chaîne
Module LED	–	Remplaçable
Poids brut	kg	2
DÉTECTEUR MICRO-ONDES		
Fréquence	GHz	5,8
Portée de détection	m	rayon 6 max.
Temporisation	–	5 s à 10 min
Seuil de luminosité	lux	10 / 25 / 50
Veille	%	20 / 30
Réglage	–	Télécommande MR001

Certifications

ISO 9001 · ISO 14001 · CE · RoHS · CB · CCC · FCC · SAA · C-Tick · NOM

Normes

CEM 2014/30/UE : EN IEC 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61547. Basse tension 2014/35/UE : EN IEC 60598-1, EN IEC 60598-2-1, EN 62493. RoHS 2011/65/UE. Conforme à la fiche CEE BAT-EQ-127 (remplacement des luminaires dans les bâtiments tertiaires existants).

Devis, volumes et marque blanche

Distribution TAHEL26 · documents de certification sur demande.

Jonas Gabison
07 83 04 58 79 (WhatsApp)
jonas.gabison26@gmail.com
ekogab.vercel.app